

ProRox® LF 970^{SC}

ProRox LF 970^{SC} on irrallista kyllästämättömästä syttymättömästä kivivillasta valmistettua eristettä. Se toimitetaan mattona, joka voidaan jakaa helposti irrallisiksi tupsuiksi. Saatavana öljyttynä ja ilman öljyä. Tyypillinen tiheys pakattuna on 120 kg/m³. Tupsut asetetaan lähelle toisiaan tiheyden lisäämiseksi. Käytetään pienempien astioiden lämpöeristämiseen, kun eriste voidaan asettaa kahden pinnan väliin.



Tuotteen ominaisuudet

	Suorituskyky							Normit
	T _m (°C)	10	100	200	300	400	500	
Lämmönjohtavuus	λ (W/mK)	0,035	0,046	0,066	0,092	0,126	0,166	EN 12667
Korkein käyttölämpötila		680°C						EN 14706
Paloluokka		Euroclass A1						EN 13501-1
Vedenimeytyminen		< 1 kg/m ²						EN 1609
Vesihöyryn läpäisyvastus		μ = 1						EN 14303

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaiset tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.