

ProRox® LF 970

ProRox LF 970 est un matelas de laine de roche légèrement liée et imprégnée.

Application

Ce produit convient particulièrement à l'isolation thermique et acoustique des espaces vides, des joints et des constructions de forme irrégulière.



Propriétés du produit

	Performances							Normes
Conductivité thermique (densité de remplissage 100 kg/m ³)	T _m (°C)	50	100	150	200	250	300	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,057	0,067	0,075	0,091	
Température de service maximale	680°C							EN 14706
Comportement au feu	Euroclass A1							EN 13501-1
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²							EN 1609
Qualité AS	Concentration en ions chlorure < 10 ppm							EN 13468
Résistance à la diffusion de vapeur	μ = 1							EN 12086

Dans la mesure où ROCKWOOL n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les accessoires utilisés ou les conditions de pose, l'entreprise ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROCKWOOL. La responsabilité générale de ROCKWOOL et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente; La présente garantie a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation du produit pour un usage particulier. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires au produit à tout moment. Les caractéristiques techniques sont donc sujettes à modification.